

Addolcitore cabinato

a Volume/tempo

rigenera in base ai m3 utilizzati e se occorre in base alla periodicità necessaria

Garanzia 3 anni !!

**Assistenza
con oltre
40 anni
di esperienza**



**Valvola
CANATURE
4,5 m3/h p.i.
1,8 m3/h b.w.**



Modello	Resina Lt	Capacità ciclica a 45°f m3	Portata istantanea m3/h	Consumo sale / acqua a rigenerazione	Misure cabina cm	OMAGGIO (a corredo)	OPTIONAL
TAN 20** VEC	20	2,2	2	per ogni Lt di resina, circa 120 gr/sale(*) 7 Lt/acqua(*) a 2,5 bar IN	l x p x h 34 x 53 x 113	Valvola salamoia sicurezza ByPass	Cloratore resine (solo uso residenziale)

(*) dati indicativi:

variano in base alla maggiore o minore pressione dell'acqua in entrata e in base ai tempi di rigenerazione; per quanto riguarda il sale, anche dalla consistenza/qualità del sale stesso.

(**) uguale come misure al 25 Lt ma con meno resina.

Linea salamoia: 3/8" (1600)

Press.esercizio 2/5 Bar - Temp.acqua 2/35°C - Temp.esterna 2/40°C - NO umidità - NO sole diretto - NO intemperie

Materiali a norma DM 174 e DM 25